



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :

Epicéa origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 3 / 4 (bardage). Tous bois rabotés.

Structure :

Pieds de poteaux réglables, poteaux contrecollés, bras de renforts contrecollés, entrants contrecollés, arbalétriers contrecollés, poinçons contrecollés, pannes lamellées collées, échantignolles contrecollées, chevrons de toiture, plancher de toiture, liteaux, bandeaux de finition, quincaillerie de montage.

Fermetures :

Lisses basse et haute avec ossature intermédiaire verticale, bardage extérieur faux claire-voie (annexe + 2 côtés), bardage intérieur faux claire-voie (2 côtés), 1 bloc-porte un vantail plein (ouverture extérieure), quincaillerie de montage.

Couverture :

Compatible couverture tuiles et ardoises (sur demande). Non incluse, à fournir par vos soins.

***bardage intérieur à installer sur chantier**

Autres options :

Renforcement de la charpente pour couverture en ardoise, bardage plein intérieur annexe (à monter sur place), kit gouttières + descentes d'eaux pluviales.



FABRICATION 100% FRANCAISE

Bureau d'études et usine à Miribel (01).



GARANTIE PRODUIT 20 ANS

Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.



PERSONNALISATION

Dimensions sur mesure, finitions, options...



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...



Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

Référence	Profondeur x Largeur	Surface au sol	 Plans de façades PDF
CR030050-20	300 x 500 cm	15 m ²	Plans de façades PDF
CR030060-20	300 x 600 cm	18 m ²	Plans de façades PDF
CR030070-30	300 x 700 cm	21 m ²	Plans de façades PDF
CR030080-30	300 x 800 cm	24 m ²	Plans de façades PDF
CR040050-20	400 x 500 cm	20 m ²	Plans de façades PDF
CR040060-20	400 x 600 cm	24 m ²	Plans de façades PDF
CR040070-30	400 x 700 cm	28 m ²	Plans de façades PDF
CR040080-30	400 x 800 cm	32 m ²	Plans de façades PDF



Largeur



Profondeur



Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :

Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :

Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :

Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :

Sur plots ou dalle béton.

Mode d'assemblage :

Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus. Assemblages traditionnels (Tradifix®). Fabrication des murs en panneaux pré-montés d'usine (Speedfix®).

Zones d'installation (hors étude) :

- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Juillet 2025