FICHE PRODUIT

PÉROUGES

Abri deux pentes adossé

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :
Epicéa origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 3. Tous bois rabotés.

Structure :
Pieds de poteaux réglables, poteaux contrecollés, bras de renforts contrecollés, entraits contrecollés, arbalétriers contrecollés, poinçons contrecollés, pannes lamellées collées, échantignolles contrecollées, chevrons de toiture, plancher de toiture, liteaux, bandeaux de finition, quincaillerie de montage.

Couverture :
Compatible couverture tuiles et ardoises (sur demande). Non incluse, à fournir par vos soins.

Autres options :
Renforcement de la charpente pour couverture en ardoise, kit gouttières + descentes d'eaux pluviales.

FABRICATION 100% FRANCAISE
Bureau d'études et usine à Miribel (01).

GARANTIE PRODUIT 20 ANS
Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.

PERSONNALISATION
Dimensions sur mesure, finitions, options...

DOCUMENTATION TECHNIQUE
Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...

Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

MODULAND®
Groupe Ligna Invest

FICHE PRODUIT

PÉROUGES

Référence	Largeur x Profondeur	Surface au sol	Plans de façades PDF
PE030030-A	300 x 300 cm	9 m²	Plans de façades PDF
PE030040-A	300 x 400 cm	12 m²	Plans de façades PDF
PE030050-A	300 x 500 cm	15 m²	Plans de façades PDF
PE030060-A	300 x 600 cm	18 m²	Plans de façades PDF
PE040040-A	400 x 400 cm	16 m²	Plans de façades PDF
PE040050-A	400 x 500 cm	20 m²	Plans de façades PDF
PE040060-A	400 x 600 cm	24 m²	Plans de façades PDF
PE050040-A	500 x 400 cm	20 m²	Plans de façades PDF
PE050050-A	500 x 500 cm	25 m²	Plans de façades PDF
PE050060-A	500 x 600 cm	30 m²	Plans de façades PDF

Largeur

Profondeur

Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :
Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :
Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :
Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :
Sur plots ou dalle béton.

Mode d'assemblage :
Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus. Assemblages traditionnels (Tradifix®).

Zones d'installation (hors étude) :
- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Juillet 2025

MODULAND SAS | Groupe Ligna Invest
358 Chemin de Rosarge | 01700 MIRIBEL - FRANCE
Retrouvez-nous sur www.moduland.com

MODULAND®
Groupe Ligna Invest